


SUORITUSTASOILMOITUS DoP		Nro 0001-1
1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:	<b>Seinäelementit:</b> AN, AS, AK, AR, AV, M, Z, V, SK, RK, NK, N, KE, S, ja R- elementit	
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa:	Projektikohtaisesti valmistettu ja yksilöity, menettely 3a, projektinnumero, tuotteen yksilöllinen tunnus ja Dop numero esitetään CE merkinnässä.	
3. Valmistajan arvioimat tuotestandardin mukaiset suunnitellut käyttökohteet	Kantavat ja ei-kantavat julkisivu tai muut seinäelementit ja sokkelipalkit	
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki, sekä yhteystiedot	<b>SiriusPro Oy / Betoni-Sampo</b> Haaralantie 205 42100 JÄMSÄ	
6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmentamismenettely:	AVCP-luokka 2+	
7. Yhdenmukaistetun tuotestandardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos:	Inspecta Sertifiointi Oy (CPR 0416) on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen, sekä suorittaa jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, sekä on antanut siitä varmennustodistuksen nro 0416-CPR-6972-04	
<b>9. Ilmoitetut suoritusasteet</b>		
Perusominaisuudet	Suoritusaste	hEN-Standardi
Betonin puhdistuslujuus	Lujuus todetaan projektin teknisessä dokumentaatiossa ja on välillä C25/30...C40/50 standardien EN-206 ja SFS 7022 mukaan.	EN 14992+A1
Teräksen myötö- ja vetomurtolujuus	Teräksen lujuus ja tyyppi todetaan projektikohtaisissa teknisissä ohjeissa. Lujuus on välillä 500..600 Mpa ja tyyppi standardien SFS 1215, SFS 1257 ja SFS 1259 mukainen.	
Kantokyky	Projektin teknisten ohjeiden mukaan	
Palonkestävyys (menetelmä 3a)		
Palokäyttäytyminen		
Ääneneristävyys		
Yksityiskohtien suunnittelu		
Säilyvyys		
Vesihöyryn läpäisevyys	NPD	
Vedenpitävyys	NPD	
Kiinnikkeiden lujuus	Projektin teknisten ohjeiden mukaan	
10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9. kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tama suoritusasteilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla		 Juha Raatikainen toimitusjohtaja Jämsä 26.1.2024